

## NUMEPRESS RØR - I SYREFAST STÅL AISI 316L



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard.

Den kan brukes på et stort utvalg områder:  
Industri, sjøfart, sanitær, varme, kjøling, vann, pneumatiske systemer, sprinkler, solenergi med mer.

Produktet garanteres i 5 år.  
Produktet er produsert i syrefast stål AISI 316L (SS2348).

Nominelt trykk: Max. 16 bar  
Arbeidstemperatur: 0-90°C

<b>NRF</b>	<b>Dim.</b>	<b>O.D. x veggtykkelse</b>	<b>Vekt pr meter</b>
1903241	DN 12	15 x 1	0,35
1903242	DN 15	18 x 1	0,43
1903243	DN 20	22 x 1,2	0,65
1903244	DN 25	28 x 1,2	0,84
1903245	DN 32	35 x 1,5	1,26
1903246	DN40	42 x 1,5	1,52
1903247	DN 50	54 x 1,5	1,97
1903248	DN 65	76,1 x 2	3,71
1903249	DN 80	88,9 x 2	4,35
1903251	DN 100	108 x 2	5,31
1903252	DN 100	114,3 x 2	5,62
1903253	DN 125	139,7 x 2,6	6,90
1903254	DN 150	168,3 x 2,6	8,33

DN 8 (10 mm) og DN 10 (12 mm) på forespørsel.