

NUMEPRESS 16 - T-RØR I SYREFAST STÅL AISI 316L



Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001 standard. Den kan brukes på et stort utvalg områder: Industri, sjøfart, sanitær, varme, kjøling, vann, pneumatiske systemer, sprinkler, solenergi med mer.

Den garanteres i 5 år.

Den er produsert i syrefast stål AISI 316L (SS2348).

Sammenføring: Kaldpress, uskillbar.

Godstykkelse: 1,5 mm (15-54 mm) - 2 mm (76,1-168,3 mm)

Pressprofil: M

O-ring: Svart EPDM og grønn FKM (vennligst kontakt oss angående andre materialer, temperaturer eller væsker)

Nominelt trykk: Max. 16 bar

Arbeidstemperatur: 0-90°C

NRF	Dim.	m	m2	s1	s2	Stk/pose
1903495	15	32	39	12	19	20
1903496	18	34	39	14	19	20
1903497	22	35,5	42	16	21	20
1903498	28	41	47	19	25	10
1903499	35	50	53	24	27	10
1903501	42	57	60	27	30	4
1903502	54	68	71	34	37	2
1903503	76,1	113	110	59	55	1
1903504	88,9	128	128	72	69	1
1903505	108	150	154	81	85	1
1903506	114,3	155	157	83	85	1
1903507	139,7	197	197	99	99	1
1903508	168,3	257	235	139	118	1

