

ALFA

STÅL

Gasskap

Flaskeskapene benyttes til utelagring av propan flasksentraler. Skapene er laget i en selv b◊rende varmgalvanisert (galv275) konstruksjon og er kledd med galvaniserte-plater i tykkelse 1.25mm
Frakt og emballering kommer i tillegg.



A-Skap

Plass til 108 flaske
2810x2010x2315 (BxDxH)
6 stillbare hyller.
Låsbart.

Isolert bakvegg p◊ bestilling pr. m◊



Extra A-Skap

Hylle

Hylle for A-Skap.
◊ker lager kapasitet med 6
flasker per hylle. Max 3
hyller per skap.

B-Skap

Plass til 54 flasker
2080x1150x2240 (BxDxH) -
325kg
3 stillbare hyller.
Låsbart.
Justerbar fot.

Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 



C-Skap

Plass til 27 flasker
1210x1200x2250 (BxDxH) -
225kg
stålplater. 3 stillbare hyller.
Låsbart. Justerbar fot.

Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 

6x33 Skap

1010x780x2030 (BxDxH)
160 kg
Dobbel bakvegg
Justerbar fot. 0 - 150 mm
Låsbart.

Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 



2x33 Skap

700x460x1730 (BxDxH)
94 kg
Dobbel bakvegg
Låsbart.

Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 

2x17 Skap

700x460x970 (BxDxH)

62 kg

Dobbel bakvegg

Låsbart.



Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 



2x11 Skap

700x460x770 (BxDxH)

36 kg

Dobbel bakvegg

Låsbart.

Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 

1x17 Skap

380x460x970 (BxDxH)

57 kg

Dobbel bakvegg

Låsbart.

Isolert bakvegg p  bestilling pr. m 



Justerbar

fot

Passer til 2x11, 2x17, 2x33
4 stk. justerbare føtter fra -
0 - 150 mm



Fordelingseskap
for innvendig bruk.

Sentralannlegg


Dersom du har et anlegg med flere forbrukssteder - som foreksempel komfyr, kjøleskap og vannvarmer, kan det være smartere å ha gass forsyning med 2 flasker og automatisk omskifter. Omskifteren sørger for å skifte til en ny gass flaske når den første går tom.

Praktisk så unngår du at det plutselig blir kaldt vann i dusjen eller at melken er varm i frokosten.

VIKTIG! Et slikt anlegg skal monteres utendørs!



1x11kg



2x17kg

